



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه برش مولیون AKS134-00



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوما تک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ امکان ناچینگ متغیر برای ترکیب های مولیون و ترانسوم، به عنوان مثال برای curtainwalls، sunrooms، پنجره های شیروانی، و طرح های خاص
- ❖ عملیات ناچینگ دقیق و ایمن بدلیل ثابت بودن قطعه کار و متحرک بودن واحدهای اره تضمین شده است.
- ❖ هر دو واحد اره به طور همزمان با استفاده از یک چرخ دستی (نمایشگر آنالوگ روی چرخ دستی) از نظر ارتفاع تنظیم می شوند.
- ❖ عمق برش با استفاده از نمایشگر آنالوگ تنظیم می شود
- ❖ تنظیم دستی زاویه تیغه های اره با استفاده از نمایشگر دیجیتال
- ❖ میز پشتیبانی با ریل لغزنده مرکب (bearing) و قرار پستی میز، قابل تنظیم به صورت دستی برای استفاده بهینه از محدوده برش
- ❖ زاویه قرار پستی میز کار روی یک صفحه نمایش دیجیتال نشان داده شده است
- ❖ کلمپ افقی و عمودی
- ❖ چرخه کار خودکار در زاویه چرخش میز ۹۰ درجه (کنترل با دو دست هنگام برش زوایای خاص)
- ❖ تغذیه اره هیدرو پنوماتیک

آپشن ها

- ❖ نشانگر لیزری برای محل برش
- ❖ پکیج حفاظت از نویز
- ❖ تیغه های اره یدکی
- ❖ روغن برش

اره ناچینگ AKS 134/10

مشابه با مدل AKS 134/00 با این تفاوت که :

- ❖ مجهز به یک کنترلر ۴ محوره برای تنظیم خودکار تیغه های اره افقی و عمودی جهت برش زاویه دار (برش مایل)، و همچنین برای تنظیم ارتفاع و عمق ناچینگ
- ❖ مقادیر استخراج شده از نقشه های طراحی را می توان مستقیماً از طریق صفحه کلید وارد کرد.

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

مشخصات فنی

واحد اره پایینی (عمودی):

- ❖ قطر تیغه اره ۵۵۰ میلی متر
- ❖ دامنه چرخش تیغه از ۴۵ درجه به جلو تا ۶۰ درجه به سمت عقب
- ❖ حداکثر ارتفاع برش ۲۱۰ میلی متر
- ❖ منبع تغذیه ۴۰۰/۲۳۰ ولت، ۳ فاز، ۵۰ هرتز
- ❖ توان خروجی ۳ کیلو وات با ترمز موتور
- ❖ سرعت تیغه اره ۲۸۰۰ دور در دقیقه
- ❖ تنظیم دستی زاویه تیغه با نمایشگر دیجیتال (استاندارد)

واحد اره بالایی (افقی):

- ❖ قطر تیغه اره ۵۰۰ میلی متر
- ❖ محدوده زاویه تیغه از ۵۵ درجه به پایین تا ۶۰ درجه به بالا
- ❖ عمق ناچینگ، حداکثر ۱۹۰ میلی متر
- ❖ منبع تغذیه ۴۰۰/۲۳۰ ولت، ۳ فاز، ۵۰ هرتز
- ❖ توان خروجی ۳ کیلو وات با ترمز موتور
- ❖ سرعت تیغه اره ۲۸۰۰ دور در دقیقه
- ❖ تنظیم دستی زاویه تیغه با نمایشگر دیجیتال (استاندارد)
- ❖ طول مسیر حرکت تیغه ها حداکثر ۸۳۰ میلی متر

میز پشتیبانی با ارتفاع کار ۹۹۰ میلی متر:

- ❖ محدوده چرخش میز از ۳۰ درجه چپ تا ۳۰ درجه راست، موقعیت مرجع ۰ درجه
- ❖ کتابچه راهنمای محدوده چرخش میز با نمایشگر دیجیتال
- ❖ منبع هوای فشرده ۷ بار
- ❖ مصرف هوا در هر سیکل کاری ۳۵ لیتر بدون پاشش، ۴۵ لیتر با پاشش
- ❖ طول ۳۰۰۰ میلی متر، عمق ۱۴۲۰ میلی متر، ارتفاع ۱۶۰۰ میلی متر، وزن ۱۲۵۰ کیلوگرم

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir