



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه پانچ گوشه EP 124/20



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ این دستگاه ایده آل برای تولید قطعات curtain wall
- ❖ برای پرس پروفیل هایی با ابعاد بزرگ با بالاترین الزامات کیفی
- ❖ تنظیم و کار با دستگاه آسان بوده و به لطف سیستم ساده تعویض تیغه ، زمان تغییر تنظیمات کوتاه است.
- ❖ نیروی پرس بسیار بالا به دلیل استفاده از سیلندر دیافراگمی با حجم زیاد (عاری از نیاز تعمیر و نگهداری)
- ❖ مجهز به تکیه گاه جمع شونده کنترل شده با سیستم هیدروپنوماتیک
- ❖ طراحی خاص سر تکیه گاه ، پرس قاب ها با ابعاد داخلی ، شروع از ۱۵۰ میلی متر امکان پذیر می سازد.
- ❖ عمق پرس را می توان به صورت جداگانه برای هر یک از جعبه های ابزار تنظیم نمود.
- ❖ یک تیغه پرس قابل تنظیم نیز برای جبران انحراف محفظه پروفیل در دسترس است:
- محدوده استاندارد ۱۵ تا ۵- میلی متر
- محدوده اختیاری ۳۵ تا ۱۵ میلی متر
- ❖ بازو های حمایت کننده و تیغه های پرس به صورت استاندارد شامل می شوند.
- ❖ سیستم ایمنی که برای فعال کردن دستگاه نیاز به استفاده همزمان دو دست اپراتور دارد.

اطلاعات فنی

- ❖ ارتفاع پانچ ۲۰۰ میلی متر
- ❖ نیروی پانچ ۷۰ کیلو نیوتن (معادل ۷ تن)
- ❖ محرک پنوماتیک
- ❖ تغذیه برق ۲۳۰ ولت ، تک فاز (۱~) ، ۵۰ / ۶۰ هرتز
- ❖ تغذیه هوای فشرده ۷ بار
- ❖ هوای مصرفی در هر سیکل کاری ۳۵ لیتر
- ❖ ابعاد: طول ۱۱۰۰ میلی متر ، عمق ۹۵۰ میلی متر و ارتفاع ۱۲۳۰ میلی متر
- ❖ وزن ۵۳۴ کیلو گرم

آپشن ها

- ❖ میز پشتیبانی برای مونتاژ اولیه و قراردعی
- ❖ تکیه گاه
- ❖ تیغه پرس مخصوص

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir