



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه تمیز کن گوشه EV 834



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ امکان پردازش همزمان کانتورهای خارجی و مهره‌های جوش در قسمت بالا و پایین
- ❖ چهار موقعیت فرزکاری برای نصب مجموعه‌های فرز قابل پیکربندی آزادانه
- ❖ کیفیت بهینه شیار روی سطوح محدب و مقعر پروفیل به لطف تیغه‌های شیاردار مجهز به فنر
- ❖ سیستم تغذیه قابل تنظیم، حتی پروفیل‌های سنگین و مرتفع (مانند درب‌های ورودی) را با دقت و اطمینان بالا هدایت می‌کند.
- ❖ جلوگیری از پیچش پروفیل‌ها به دلیل وجود سیستم گیره افقی و عمودی پروفیل
- ❖ امکان استفاده از تجهیزات برشی با قطر تا ۲۶۰ میلی‌متر برای پروفیل‌های با ابعاد عمق بسیار زیاد
- ❖ مجهز به سیستم دمنده تراشه به صورت استاندارد که از بروز عدم دقت ناشی از گیر کردن تراشه‌ها جلوگیری می‌کند.
- ❖ کاربرد چندگانه به دلیل قابلیت روشن شدن جداگانه تیغه‌های شیاردار و فرزها و همچنین امکان تعویض سریع ترکیبات برش‌دهنده
- ❖ چهار اسپیندل فرز برای تجهیزات برشی با حداکثر قطر ۲۶۰ میلی‌متر
- ❖ کاهش خطا از طریق تمایز هوشمند و خودکار بین قاب و لنگه در موقعیت‌های فرزکاری ۱ و ۲

اطلاعات فنی

- ❖ حداکثر اندازه قاب: از نظر تئوری نامحدود
- ❖ حداقل اندازه قاب (ابعاد خارجی): ۲۹۰ × ۲۹۰ میلی‌متر
- ❖ حداقل اندازه قاب (ابعاد داخلی): ۱۶۰ × ۱۶۰ میلی‌متر
- ❖ حداکثر ارتفاع پروفیل: ۲۰۰ میلی‌متر
- ❖ حداقل ارتفاع پروفیل: ۲۵ میلی‌متر
- ❖ حداکثر قطر ابزار برش: ۲۶۰ میلی‌متر
- ❖ سرعت اسپیندل: ۳۲۰۰ دور بر دقیقه
- ❖ قطر اسپیندل فرز: ۳۲ میلی‌متر
- ❖ یک اسپیندل فرز برای بسته‌های برشی تا ارتفاع ۲۰۰ میلی‌متر
- ❖ تغذیه برق: ۲۳۰/۴۰۰ ولت، سه فاز (۳~)، ۵۰ هرتز
- ❖ توان خروجی: ۲.۵ کیلووات
- ❖ تغذیه هوای فشرده: ۷ بار
- ❖ مصرف هوا در هر سیکل کاری: ۱۰۰ لیتر
- ❖ ابعاد: طول ۹۸۰ میلی‌متر، عمق ۱۷۰۰ میلی‌متر، ارتفاع ۱۶۷۰ میلی‌متر
- ❖ وزن: ۵۹۰ کیلوگرم

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir