



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه
نماینده الوماتک ایران
تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲
ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه روتر KF178-10



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه
نماینده الوماتک ایران
تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲
ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ دستگاه ایده آل برای تولید درب اقتصادی
- ❖ برای سیلندره‌های قفل روتر و قفل های ایمنی گرد در سیستم های پروفیل یا پروفیل های چند محفظه با عمق ابعادی زیاد
- ❖ سه واحد کپی روتر که کاملاً مستقل عمل می کنند.
- ❖ کنترل جداگانه سرهای روتر افقی و عمودی
- ❖ قطعه کار به سمت سطح تماس قفل به سمت بالا کلمپ می شود که نیاز به تنظیم مجدد دستگاه برای پستی هنگام کار با پروفیل های با ارتفاع های مختلف را از بین می برد.
- ❖ ویژگی "Spindle Lock" تغییر ابزار را آسان می کند.
- ❖ سیستم بک استاپ انعطاف پذیر با رولر های پشتیبانی و استاپ های تاشو قابل تنظیم

آپشن ها

- ❖ شابلون ها
- ❖ جاهای خالی شابلون
- ❖ کلت ها
- ❖ سیستم های توقف
- ❖ ابزار برش
- ❖ روغن برش

مشخصات فنی

واحد روتر بالا:

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

❖ محدوده برش با استفاده از استاپ یا شابلون ها ۱۰۰×۳۴۰ میلی متر

❖ انتقال ۱۱۰ میلی متر

واحد روتر پایین:

❖ محدوده برش با استفاده از استاپ یا شابلون ها ۸۵×۲۴۰ میلی متر

❖ انتقال در جلو ۹۵ میلی متر

❖ انتقال در عقب ۴۵ میلی متر

❖ سرعت اسپیندل ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه

❖ محدوده کلمپ برای پروفیل ۱۰۰×۱۱۵ میلی متر

❖ منبع تغذیه ۴۰۰/۲۳۰ ولت، ۳ فاز، ۵۰ هرتز

❖ توان خروجی هر موتور ۰.۷۴ کیلو وات

❖ منبع هوای فشرده ۷ بار

❖ مصرف هوا در هر سیکل کاری ۱۲ لیتر بدون پاشش، ۲۴ لیتر با پاشش

❖ طول ۹۸۰ میلی متر، عمق ۱۲۵۰ میلی متر، ارتفاع ۱۶۱۰ میلی متر، وزن ۳۶۰ کیلو گرم

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir