



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه ماشینکاری پروفیل SBZ 628S



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ ارائه بالاترین انعطاف در ماشینکاری و برش طولی پروفیل های آلومینیوم
- ❖ مناسب برای سازه های فلزی و کاربردهای صنعتی
- ❖ قابلیت اطمینان تولید بالا ، سرعت ، مقرون به صرفه بودن و تنوع عملکرد چشمگیر
- ❖ پردازش کاملاً خودکار انواع پروفیل های در ، پنجره و نماهای کرتین وال
- ❖ استفاده از حداکثر ۸ فرز که آزادانه روی مقطع پروفیل حین عملیات
- ❖ هماهنگی با نوآوری هایی مانند گیره های متحرک و نگهدارنده های محوری

برای در ، پنجره و نماهای کرتین وال SBZ 628S سیستم گذرگاهی

- ❖ دارای چهار اسپیندل برای مسیریابی یا فرزکاری
- ❖ برش های جداگانه از ۴۵- تا ۹۰ درجه (برش اولیه) ، از ۴۵ تا ۹۰ درجه (برش نهایی) با قابلیت تنظیم مداوم

پیکربندی ماشین

- ❖ بارگذاری خشاب از سمت چپ برای فرآیند های تولید خودکار
- ❖ قابلیت موقعیت دهی پیوسته اسپیندل های فرز بر روی ۳۶۰ درجه برای ماشین کاری در شرایط نگهدارنده های مختلف
- ❖ محفظه کاهش صدا با ابعاد مناسب و کنترل ها و ابزار های نگهداری با دسترسی آسان و ساده کردن عملیات
- ❖ تخلیه پروفیل های ماشینکاری شده به آرامی روی مخزن
- ❖ طراحی نسخه های سفارشی برای برآورده کردن نیاز های خاص مشتری

آپشن ها

- ❖ طول میله حداکثر تا ۱۰،۵۰۰ میلی متر
- ❖ گزینه های انبساط برای خروجی تا ۶۰۰۰ میلی متر / ۸۰۰۰ میلی متر
- ❖ بازو های اضافی در ورودی
- ❖ گیره چرخشی
- ❖ چاپگر لیل
- ❖ دستگاه استخراج بخار
- ❖ تهویه مطبوع ، کابینت کنترل برای دمای محیط > ۳۵ درجه سانتیگراد
- ❖ ابزار ها
- ❖ تیغه های اره

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

اطلاعات فنی

SBZ 628S	
حد اکثر سطح مقطع پروفیل (عرض × ارتفاع)	۲۰۰ × ۱۶۰ / ۲۰۰ × ۱۶۰ میلی متر
حداقل سطح مقطع پروفیل (بسته به موقعیت گیره)	۱۰ × ۳۰ میلی متر
طول میله خام	۷.۶۰۰ میلی متر
طول قطعه نهایی	۴.۶۰۰ - ۳.۵۰ میلی متر
قطعات کوتاه (۵۰ - ۱۵۰ / ۱۵۰ - ۳۵۰)	-
مخزن تغذیه میله	
کوتاه ترین طول میله خام	۳.۰۰۰ میلی متر
تعداد بازوهای نوسانی	۵ (آپشن برای ۹)
موقعیت های نصب	۱۰ (بیشتر از ۱۲۰ میلی متر ۵)
ورودی	
درایو سروو	خطی
تنظیم نگهدارنده موتوری	Y/Z
چرخش نگهدارنده	اختیاری
اندازه گیری قطعه باقیمانده	-
پردازش قطعه باقیمانده	۳۰۰۰ < تغذیه دستی
ایستگاه ماشینکاری	
محور ها	۴
اسپیندل های فرز	۴ (با کمک سروو موتور)
اره	
محور ها	۲
تیغه اره ها (قطر)	۱ (۶۵۰ میلی متر)
زوایای برش	۴۵ تا ۱۳۵ درجه (چرخشی)
واگن های کلمپ دار خروجی	
محور ها	۰
عملیات چرخه ای (قطعات کوتاه)	-
نوار نقاله خروجی	
ایستگاه بالابر	دارد
تعداد بازو های نوسانی	۸
عرض نوار نقاله خروجی (آپشن ها)	۴۰۰۰ میلی متر



Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir