



elumatec


محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه ماشینکاری پروفیل SBZ628 XL



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ ارائه بالاترین درجه انعطاف پذیری در ماشینکاری
- ❖ قابلیت برش های طولی پروفیل های آلومینیومی
- ❖ قابلیت اطمینان تولید بالا ، سرعت عملیاتی ، مقرون به صرفه بودن و تنوع عملکرد چشمگیر
- ❖ دستگاه همه کاره ایده آل برای طیف وسیعی از کاربرد ها
- ❖ ماشینکاری کاملاً خودکار چند منظوره
- ❖ امکان پردازش خوردکار انواع پروفیل های در ، پنجره و نماهای کرتین وال
- ❖ بهره مندی از حداکثر ۸ اسپیندل فرز برای کار روی مقطع پروفیل
- ❖ هماهنگی با سیستم های نوآورانه نگهدارنده (فیکسچر) ترکیبی ، کلمپ های متحرک و گیره های چرخشی

برای در، پنجره و نماهای کرتین وال SBZ 628XL سیستم گذرگاهی

- ❖ دارای ۸ اسپیندل برای مسیر یابی یا سوراخکاری
- ❖ دارای استراتژی های مختلف برش جداکننده از ۲۲.۵ درجه تا ۱۵۷.۵ درجه و برش (چرخشی)
- ❖ سیستم های تعویض سریع غلتک های کششی و صفحات گیره برای پروفیل های غیرمعمول
- ❖ حالت درج و بستن دستی پروفیل های غیر ثابت

پیکربندی ماشین

- ❖ مخزن بارگذاری از سمت چپ برای فرآیند های تولید خودکار
- ❖ قابلیت موقعیت دهی پیوسته اسپیندل های فرز روی ۳۶۰ درجه
- ❖ قابلیت تنظیم زاویه برش به صورت پیوسته روی ۳۶۰ درجه برای شرایط فیکسچر مختلف
- ❖ محفظه عایق صدا با ابعاد مناسب و کنترل ها و ابزار های نگهداری روی مخزن تخلیه
- ❖ امکان طراحی نسخه های سفارشی مطابق نیاز های خاص مشتری

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

آپشن ها

- ❖ طول میلگرد تا ۱۰،۵۰۰ میلی متر
- ❖ گزینه های انبساط برای خروجی تا ۶۰۰۰ میلی متر / ۸۰۰۰ میلی متر
- ❖ سیستم تخلیه کامل
- ❖ تخلیه قطعات کوتاه < ۱۵۰ میلی متر
- ❖ چرخه کاری قطعات کوتاه (در حالت تک میله) < ۵۰ میلی متر و < ۱۵۰ میلی متر
- ❖ ماشینکاری لوله های گرد
- ❖ بازو های اضافی در ورودی
- ❖ چاپگر لیل
- ❖ دستگاه استخراج بخار
- ❖ تهویه مطبوع ، کابینت کنترل برای دمای محیط > ۳۵ درجه سانتیگراد
- ❖ ابزار ها
- ❖ تیغه های اره

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

اطلاعات فنی

SBZ 628XL	
حد اکثر سطح مقطع پروفیل (عرض × ارتفاع)	۳۲۰ × ۱۶۰ / ۳۲۰ × ۱۶۰ میلی متر
حداقل سطح مقطع پروفیل (بسته به موقعیت گیره)	۱۰ × ۳۰ میلی متر
طول میله خام	۷.۶۰۰ میلی متر
طول قطعه نهایی	۷.۶۰۰ - ۳۵۰ میلی متر
قطعات کوتاه (۵۰ - ۱۵۰ / ۱۵۰ - ۳۵۰)	-
مخزن تغذیه میله	
کوتاه ترین طول میله خام	۱۵۰۰ میلی متر
تعداد بازوهای نوسانی	۵ (آپشن برای ۹)
موقعیت های نصب	۱۰ (بیشتر از ۱۲۰ میلی متر ۵)
ورودی	
درایو سروو	خطی
تنظیم نگهدارنده موتوری	Y/Z
چرخش نگهدارنده	استاندارد
اندازه گیری قطعه باقیمانده	اختیاری
پردازش قطعه باقیمانده	تمام اتوماتیک
ایستگاه ماشینکاری	
محور ها	۵
اسپیندل های فرز	۴-۸ (با کمک سروو موتور)
اره	
محور ها	۳
تیغه اره ها (قطر)	۱ (۵۵۰ میلی متر)، اختیاری ۶۵۰ میلی متر
زوایای برش	۲۲.۵ - درجه تا ۱۵۷.۵ درجه (چرخشی)
برش	استاندارد (از بالا)
واگن های کلمپ دار خروجی	
محور ها	۱
عملیات چرخه ای (قطعات کوتاه)	اختیاری
نوار نقاله خروجی	
ایستگاه بالابر	دارد
تعداد بازو های نوسانی	۸
عرض نوار نقاله خروجی (آپشن ها)	۴۰۰۰ میلی متر (قابل افزایش طول)



Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir