



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه جوش دو سر ZS720



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ قابلیت جوش تک سر بوسیله سمت راست
- ❖ قابلیت جوش از ۰/۲ میلی متر قابل تنظیم جهت پروفیل هایی با روکش لمینت
- ❖ قابلیت جوش در فک ثابت با زاویه ۹۰ درجه
- ❖ قابلیت جوش در فک متحرک با زاویه بین ۱۸۰-۳۰ درجه
- ❖ مناسب برای پروفیل های بزرگ
- ❖ تنظیم خودکار برای مقاطع مختلف با استفاده از سنسور کنترل زمان ذوب
- ❖ تمیزکاری و نگهداری آسان و سریع صفحه های جوش
- ❖ مقاوم در برابر زنگ زدگی
- ❖ بازو های حمایت کننده با قابلیت تنظیم ارتفاع به صورت استاندارد به همراه دستگاه

مشخصات فنی

- ❖ ارتفاع هیتز ۳۰۰ میلی متر
- ❖ عرض هیتز ۳۴۰ میلی متر
- ❖ حداکثر عرض پروفیل قابل استفاده در ۹۰ درجه: ۱۸۰ میلی متر
- ❖ حداکثر عرض پروفیل در ۱۸۰ درجه: ۲۲۰ میلی متر
- ❖ حداکثر ارتفاع پروفیل قابل جوش: ۲۱۰ میلی متر
- ❖ حداقل ارتفاع پروفیل قابل جوش: ۴۰ میلی متر
- ❖ حداقل ارتفاع پروفیل (به همراه تکیه گاه): ۲۰ میلی متر
- ❖ حداکثر طول پروفیل: ۲۵۲۰ میلی متر
- ❖ کوچکترین سایز قاب: ۳۰۰ میلی متر
- ❖ محدوده تنظیم زاویه ها: از ۳۰ تا ۱۸۰ درجه
- ❖ نیروی لازم: ۲۳۰/۴۰۰ ولت، ۳ نیوتون اهم، ۵۰ هتر
- ❖ توان خروجی: ۵/۲ کیلووات
- ❖ نیاز به هوای فشرده ۶ تا ۸ بار
- ❖ مصرف هوا در هر بار جوش ۱۲۰ لیتر
- ❖ وزن دستگاه ۹۵۰ کیلو گرم

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

آپشن ها

- ❖ نگهدارنده گسکت برای گوشه های داخلی
- ❖ پشتیبان های جوشکاری
- ❖ پشتیبان جوش برای پروفیل های مجهز به گسکت
- ❖ توقف پروفیل برای قاب های کوچک حداقل ابعاد قاب ۳۰۰ میلی متر
- ❖ بازو های یدکی اضافه

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir