



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه
نماینده الوماتک ایران
تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲
ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه برش دو سر DG104



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه
نماینده الوماتک ایران
تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲
ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ◆ اره دوسر بهینه برای تولیدات متوالی و کاربردهای خاص
- ◆ چرخش میز و تیغه در هر دو فک اره، امکان برش پروفیل هایی با مقاطع بزرگ و همچنین دارای قابلیت انواع برش های ترکیبی بسیاری از پروفیل ها بدون قالب نگهدارنده را دارا می باشد.
- ◆ توانایی انجام انواع برش ها با زوایای داخلی و خارجی بدون نیاز به محاسبات پیچیده. که مزیت بزرگی در هنگام برش زوایای خاص به حساب می آید.
- ◆ دارای محدوده چرخشی با نمایشگر دیجیتال
- ◆ درب های ایمنی اتوماتیک
- ◆ مجهز به تیغه اره به صورت استاندارد
- ◆ دارای سیستم پنل E390 یا E590
- ◆ سیستم خنک کننده پالسی توسط روغن

آپشن ها

- ◆ قابلیت سفارش به صورت یک تکه
- ◆ (طول برش ۴۵۰۰ میلی متر، ۶۰۰۰ میلی متر)
- ◆ سیستم بلند کننده پروفیل قبل از برش. (این سیستم به دستگاه این قابلیت را می دهد که پروفیل هنگام جابجایی خط نیفتد).
- ◆ نرم افزار برای E 590: ماژول نرم افزاری برای برش های بلند تر از طول دستگاه
- ◆ پشتیبانی از نگهدارنده وسط پروفیل به صورت دستی یا اتوماتیک
- ◆ قابلیت اضافه کردن کلمپ
- ◆ پرینتر لیبیل برای انواع E 390 و E 590
- ◆ قابلیت اضافه کردن مکند پلیسه ها
- ◆ قابلیت محاسبه زمان مفید کاری
- ◆ نوار نقاله های غلتکی
- ◆ تیغه های اره یدکی
- ◆ روغن برش با قابلیت خنک کنندگی بالا

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه
نماینده الوماتک ایران
تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲
ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

انواع طول برش

- ◆ 3000 میلی متر
- ◆ 4500 میلی متر
- ◆ 6000 میلی متر

انواع پنل

- ◆ پنل E390
- ◆ پنل E580

مشخصات فنی

- ◆ حداقل طول برش در ۹۰ درجه ۳۵۰ میلی متر
- ◆ حداقل طول برش خم با ۴۵ درجه و ۳۵۰ میلی متر
- ◆ محدوده چرخش میز ۹۰ تا ۴۵ درجه
- ◆ (تا ۲۲.۵ درجه دستی با نمایشگر دیجیتال)
- ◆ چرخش تیغه به زوایای ۹۰ تا ۴۵ درجه به صورت پنوماتیکی
- ◆ قطر تیغه اره ۴۲۰ میلی متر
- ◆ سرعت تیغه اره ۲۸۰۰ دور در دقیقه
- ◆ منبع تغذیه ۴۰۰/۲۳۰ ولت، ۳ فاز، ۵۰ هرتز
- ◆ توان خروجی هر موتور ۴ کیلو وات
- ◆ منبع هوای فشرده ۷ بار
- ◆ مصرف هوا در هر بار ۴۰ لیتر بدون پاشش، ۶۴ لیتر با پاشش



Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir